



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1061



170908009850



## 特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: **TSX B37002220170141**

申请单位名称: 浙江玛拓驱动设备有限公司

申请单位注册地址: 浙江省湖州市南浔镇年丰西路 2688 号 3 幢 1# 车间

制造单位名称: 浙江玛拓驱动设备有限公司

制造地址: 浙江省湖州市南浔镇年丰西路 2688 号 3 幢 1# 车间

设备类别: 电梯主要部件

设备品种: 驱动主机

产品名称: 电梯曳引机

产品型号: MY05

型式试验报告编号: ETC17B370141、TX F390-022-16 0082、  
ETC18B370YZ025

经型式试验, 确认该样机(样品)符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016)、GB7588-2003+XG1-2015、EN81-20: 2014 和 EN81-50: 2014 规定。

本证书适用的产品型号: MY05

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

(盖章)  
发证日期: 2016 年 06 月 17 日  
换证日期: 2017 年 05 月 12 日  
一致性核查日期: 2018 年 06 月 13 日前  
下次核查日期: 2020 年 06 月 17 日前

上海交通大学电梯检测中心

- 注: 1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定, 以及与型式试验样机(样品)的一致性。  
2. 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的产品。  
3. 本证书如有更改, 证书有效期仍从发证日期起计算。

附表：

附表 No. TSX B37002220170141

共 1 页，第 1 页

### 适用参数范围和配置表

电动机额定功率	≤17.0kW	驱动主机额定速度	≤5.0m/s
驱动方式	曳引式	整体结构型式	驱动轮两端支撑、 输出轴 2 个支撑点
制动器数量	2 个	制动器结构型式	块式
制动器作用部位	与曳引轮一体（同轴）制动轮	电动机结构型式	交流三相永磁同步 外转子
减速装置型式	不适用 （无减速装置）	传动副接触面材料 牌号	不适用 （无传动副）
减速装置中心（锥）距	不适用 （无减速装置）	轴交角	不适用 （无减速装置）
输出轴中心线高度	270mm	工作环境	室内
防爆型式	非防爆	防爆等级	非防爆

附表说明：

1. 当附表所列的参数范围和配置发生变更时，应重新进行型式试验。

2. 电梯驱动主机额定速度  $V_{\text{主机}}$ 、电梯的额定速度  $V_{\text{电梯}}$  和电梯曳引比（绕绳比） $i$  的关系是： $V_{\text{主机}}=i \times V_{\text{电梯}}$